

تصويبات كتاب الصف الأول التفاعلي للعام ٢٠١٥/٢٠١٦

تعديل (السؤال الأول) في (الموضوع السادس) صفحة (٨٣):

- ١- تتيح شبكة الإنترنت ملفات فيديو من الأنواع .wmf و .wmv و .mp٤ (✓)
والإجابة الصحيحة هي (✗)

تعديل (السؤال الأول) في (الموضوع الثاني عشر) صفحة (١٤٣):

- ١- يمكن استخدام جملة (Try...Catch) لاكتشاف الأخطاء أثناء تشغيل البرنامج و اظهار رسالة مناسبة لهذا الخطأ (✗)
والإجابة الصحيحة هي (✓)

تعديل (السؤال الأول) في (الموضوع الثاني عشر) صفحة (١٤٣):

- ٣- يتم تنفيذ الحدث SelectedIndexChanged للأداة ComboBox عند تغيير العنصر النشط بالقائمة الموجودة داخل هذه الأداة. (✗)
والإجابة الصحيحة هي (✓)

تعديل (السؤال الأول) في (الموضوع الثاني عشر) صفحة (١٤٣):

- ٤- يُستخدم الرمز & بين المتغيرات الحرفية والنصوص لدمجها وجعلها سلسلة حرفية واحدة. (✗)
والإجابة الصحيحة هي (✓)

تعديل (السؤال الأول) في (الموضوع الثاني عشر) صفحة (١٤٣):

- ٥- يُخصص الكود Me.IbIDC.Text = dt.Rows(٠).Item(٢) قيمة العنصر الموجودة في الصف الأول والعمود الثالث في جدول البيانات ويضعها داخل IbIDC. (✗)
والإجابة الصحيحة هي (✓)

تعديل (السؤال الأول) في (الموضوع الثاني عشر) صفحة (١٤٣):

- ٧- تُستخدم الدالة FromFile في تخصيص صورة من ملف. (✗)
والإجابة الصحيحة هي (✓)

تعديل (السؤال الأول) في (الموضوع الثاني عشر) صفحة (١٤٣):

تصويبات كتاب الصف الأول التفاعلي للعام ٢٠١٥/٢٠١٦

٨- يمكن استخدام الخاصية DisplayMember للأداة ComboBox لتحديد حقل من مصدر البيانات يظهر محتواه في هذه الأداة. (×)

والإجابة الصحيحة هي (✓)

تعديل (السؤال الأول) في (الموضوع الثاني عشر) صفحة (١٤٣):

٩- يمكن استخدام الخاصية ValueMember للأداة ComboBox لتحديد حقل من مصدر البيانات كقيمة لكل عنصر من عناصر القائمة. (×)

والإجابة الصحيحة هي (✓)

تعديل (إجابة السؤال الثاني) في (الموضوع الثاني عشر) صفحة (١٤٤):

لديك جدول بيانات باسم "Marks" لأسماء مجموعة من الطلاب وبعض الدرجات الحاصلين عليها في اللغات (Arabic و English و French) ومجموعها كما بالشكل الآتي:

Name	Arabic	English	French	Total
Youssef Khaled	50	49	48	147
Mohamed Khaled	43	45	47	135
Samy Ahmed	22	24	30	76
Mohamed Aly	48	35	44	127
Soad Hafez	25	29	30	84
Mona Zaki	19	10	17	46
Nahed Nasr	26	35	42	103
Wael Salah	50	46	41	137
Hamada Farid	37	29	33	99
Walid Abdou	30	35	34	99

أكتب صيغ جملة Select اللازمة لاسترجاع الآتي:

(١) جميع سجلات جدول البيانات "Marks"

Select Sum (*) from Marks (أ)

Select * from Marks (ب)

Select Total from Marks (ج)

(٢) عدد سجلات جدول البيانات

Select Sum (*) from Marks (أ)

Select Count (*) from Marks (ب)

Select Total from Marks (ج)

(٣) أسماء الطلاب فقط

Select Name from Marks (أ)

Select * from Marks (ب)

Select Only Name from Marks (ج)

..... (٤) أسماء الطلاب و مجموع درجاتهم

Select Name , Total from Marks (أ)

Select Marks from Name , Total (ب)

Select Name , Total of Marks (ج)

..... (٥) جميع السجلات بشرط أن يكون المجموع مساوياً ٩٩

Select * from Marks where Total = ٩٩ (أ)

Select Total = ٩٩ from Marks (ب)

Select * where Total = ٩٩ (ج)

..... (٦) الأسماء والمجموع بشرط أن يكون المجموع مساوياً ٩٩

Select Name , Total where Total = ٩٩ (أ)

Select Name , Total from Marks where Total = ٩٩ (ب)

Select Total = ٩٩ from Marks (ج)

..... (٧) الأسماء و مجموع الدرجات بشرط أن يكون المجموع أقل من ٧٥

Select Name , Total where Total < ٧٥ (أ)

Select Name , Total from Marks where Total < ٧٥ (ب)

Select Total < ٧٥ from Marks (ج)

..... (٨) الأسماء و درجة الفرنسي (French) الأكبر من أو تساوي ٤٤

Select Name , French from Marks where French >= ٤٤ (أ)

Select Name , Total=٤٤ from Marks (ب)

Select Total = ٤٤ from Name (ج)

..... (٩) جميع الطلاب الحاصلين على ٥٠ في مادة اللغة العربية (Arabic)

Select All Name where Arabic=٥٠ (أ)

Select Name , Arabic from Marks=٥٠ (ب)

Select Name from Marks where Arabic = ٥٠ (ج)

..... (١٠) جميع أسماء الطلاب التي تبدأ بحرف 'M'

Select Name from Marks Where Name = 'M' (أ)

Select Name from Marks Where Name Like 'M%' (ب)

Select Name from Marks Where Name = 'M%' (ج)

..... (١١) عدد الطلاب الناجحين علماً بأن درجة النجاح من ٧٥

Select Total >=٧٥ from Marks (أ)

Select Count (٧٥) from Marks (ب)

Select Count(*) from Marks where Total >=٧٥ (ج)

..... (١٢) جميع أسماء الطلاب التي تنتهي بحرف 'ed'

Select Name from Marks Where Name is '%ed' (أ)

Select Name from Marks Where Name Like 'ed' (ب)

Select Name from Marks Where Name Like '%ed' (ج)